

DuroGRUNT

Poliuretanowa Powłoka Podkładowa

INSTRUKCJA APLIKACJI

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Staranne przygotowanie powierzchni do podłoża przed gruntowaniem jest szczególnie istotne dla uzyskania optymalnego wykończenia i trwałości. Powierzchnia musi być sucha, wolna od wszelkich zabrudzeń, pyłów i luźnych elementów, które mogłyby zaburzyć przyleganie membrany. Nowy beton powinien zostać wysezonowany przez minimum 28 dni, następnie mleczko cementowo-wapienne mechanicznie usunięte. Stare, luźne powierzchnie, zabrudzone, tłuste muszą zostać zeszlifowane lub usunięte inną metodą. Wszelkie ostre i nieregularne krawędzie należy wygładzić. Podłoża betonowe należy przeszlifować. **UWAGA:** Maksymalna dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 5 %. Nie zaleca się mycia podłoża wodą. Jeśli jest to konieczne, uwięziona wilgoć musi zostać całkowicie usunięta (odparować) przed nałożeniem warstwy DuroGRUNT.

APLIKACJA

Dla osiągnięcia dobrego rezultatu, temperatura otoczenia podczas aplikacji oraz utwardzania się powłoki powinna wynosić od +10°C do +35°C. Warunki optymalne to temperatura +20°C oraz wilgotność względna 50%.

Niskie temperatury spowalniają, a wysokie przyspieszają proces utwardzania się powłoki.

Wysoka wilgotność może mieć negatywny wpływ na efekt końcowy.

DuroGRUNT aplikować pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.

Po 2-3 godzinach od aplikacji, (lecz nie później niż po 4 godzinach) gdy powłoka jest jeszcze lekko lepka, wykonać aplikację membrany poliuretanowej lub uszczelnacza poliuretanowego.

ZUŻYCIE

0,2kg – aplikacja w 1 warstwie.

Dla podłoży mocno chłonnych (np. porowaty beton), nałożyć dodatkową warstwę.

Zużycie oparte jest na aplikacji wałkiem dla w miarę równej powierzchni.

Sposób aplikacji, rodzaj podłoża i temperatura podczas aplikacji mogą mieć wpływ na zmniejszenie lub zwiększenie zużycia.

CZASY SCHNIĘCIA

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	WARUNKI
Suchość dotykowa	60 minut	temperatura +20°C, wilgotność względna 50%
Aplikacja kolejnej warstwy	2-3 godziny (nie później niż 4 godziny)	
Pełne utwardzenie	7 dni	

OPAKOWANIA

DuroGRUNT dostępny jest w opakowaniach 1kg, 5kg, 10kg, 17kg

PRZECHOWYWANIE

Materiały powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach do 18 miesięcy. Temperatura przechowywania wynosi od +5°C do +30°C. Po otwarciu zużyć w ciągu 24 godzin.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

DuroGRUNT zawiera izocyjaniany. Do użytku przez profesjonalistów.