

DuroGRUNT T

Podkład na Powierzchnie Gładkie

KARTA TECHNICZNA

OPIS

DuroGRUNT T jest bezbarwnym, jednoskładnikowym, rozpuszczalnikowym podkładem stosowanym m.in. na powierzchnie ceramiczne (np. płytki) i szklane, zapewniając doskonałą przyczepność dla systemu DuroTRANS.

ZASTOSOWANIE

DuroGRUNT T jest stosowany przede wszystkim jako podkład pod powłokę DuroTRANS na:

- ✓ Płytki ceramiczne
- ✓ Szkło
- ✓ Inne gładkie podłoża

DuroGRUNT T może być także stosowany jako podkład pod inne powłoki poliuretanowe DuroDACH.

ZALETY

- ✓ Łatwość aplikacji
- ✓ Doskonała przyczepność na gładkich podłożach
- ✓ Odporność na promienie UV
- ✓ Szybkie schnięcie

ZUŻYCIE

30-80 g/m² – aplikacja dla jednej lub dwóch warstw

Zużycie szacowane przy zastosowaniu szmatki na gładkiej powierzchni w optymalnych warunkach. Porowatość, temperatura i metoda aplikacji mogą mieć wpływ na zużycie.

OPAKOWANIA

DuroGRUNT T jest dostępny w opakowaniach 1 kg.

PRZECHOWYWANIE

Materiały powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i wentylowanym pomieszczeniu w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach do 18 miesięcy. Temperatura przechowywania wynosi od +5°C do +30°C.