

DuroNET

Poliestrowa Włóknina Wzmacniająca KARTA TECHNICZNA

OPIS

DuroNET jest nietkaną (wykonaną w technologii SPUNBOND) włókniną poliestrową o gramaturze 60gr/m² stosowaną jako zbrojenie systemów DuroDACH. Jest ona przydatna zwłaszcza na pokryciach papowych o niskiej jakości oraz we wszystkich miejscach narażonych na pękanie (np. załamania papy na łączeniach 90°).

ZASTOSOWANIA

Jako wzmocnienie systemu DuroDACH w aplikacjach, takich jak:

- ✓ Uszczelnienie dachów papowych, betonowych, PCV i EPDM
- ✓ Uszczelnienie balkonów i tarasów
- ✓ Uszczelnienie podpłytkowe
- ✓ System na tarasy i balkony zamiast płytek
- ✓ Uszczelnienie powierzchni betonowych takich jak mosty, tunele, stadiony itp.
- ✓ Uszczelnienie miejsc krytycznych, np. połączenie posadzka – ściana, spusty, dylatacje, obwody elementów na dachu – kominki, włazy itp.

ZALETY

- ✓ Łatwość aplikacji
- ✓ Dobra absorpcja oraz kompatybilność z powłokami DuroDACH
- ✓ Doskonała odporność na rozdzieranie
- ✓ Odporność na promieniowanie UV

KOMPATYBILNOŚĆ

Włóknina DuroNET może być stosowana z powłokami DuroDACH S oraz DuroDACH R

KOLORY

Włóknina DuroNET dostępna jest w kolorze białym

OPAKOWANIA

Włóknina DuroNET dostępna jest w rozmiarach 1m x 100m, 0,2m x 100m i 0,1m x 100m

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturach +5°C do +30°C, w suchym i zacienionym miejscu.